Diamantboor

DB 600 F SUPRA



Eigenschappen

Uitvoering	Vacuüm gezet
Rand	Gesloten
Agressiviteit	■■■■■□□
Levensduur	■■■■■■□

Materiaal

Fijnsteen	●
Tegeltjes	●
Geglazuurde tegels	●

Nut van het product

Droogboor voor nauwkeurig boren in de hardste materialen zoals fijnsteen, graniet en tegels - Schone randen - Exacte gaten - Geen splinters, barsten - Geïntegreerde koelwax - Geen water nodig - Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding

Toepassingsgebieden

- Tegelleggers
- Keukenmonteurs
- Verwarming
- sanitair

Diameter in mm	opname	Max. toegest. toerental	Nuttige lengte in mm	Segment in mm: Aantal/Hoogte	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
10	1/4" bit, zeskant	3000 omw/min	40	1 / 10	1	325383
12	1/4" bit, zeskant	3000 omw/min	40	1 / 10	1	325384
14	1/4" bit, zeskant	3000 omw/min	40	1 / 10	1	325528
6	1/4" bit, zeskant	3000 omw/min	32	1 / 10	1	325382
8	1/4" bit, zeskant	3000 omw/min	40	1 / 10	1	325527

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de