

Diamantschijf

DT 350 A EXTRA



Eigenschappen

Uitvoering	Lasergelast
Segmentatie	Brede vertanding
Agressiviteit	■ ■ ■ ■ □ □
Levensduur	■ ■ ■ □ □ □

Nut van het product

Diamantschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asphalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om nasnijden te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Materiaal

Asfalt	●
Zandsteen	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Wegenbouw
- ▶ Civiele techniek
- ▶ Timmerwerf
- ▶ Leidingbouw

Diameter x gat in mm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Vertanding	Segment in mm Aantal / Lengte / Breedte/Hoogte	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
300 x 20	100 m/s	6400 omw/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 m/s	6400 omw/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 m/s	5500 omw/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 m/s	5500 omw/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	100 m/s	4800 omw/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236
400 x 25,4	100 m/s	4800 omw/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x gat in mm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Vertanding	Segment in mm Aantal / Lengte / Breedte/Hoogte	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
450 x 25,4	100 m/s	4300 omw/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 m/s	3900 omw/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

