


Diamantschijf

DT 600 U SUPRA



Eigenschappen

Uitvoering	Lasergelast
Segmentatie	Korte vertanding
Agressiviteit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Levensduur	■ ■ ■ ■ □ □ □

Nut van het product

Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden
- Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorsnijden door korte vertanding

Materiaal

Bouwmaterialen	●
Universeel beton	●
Oud beton, gewapend	●
Kalkzandsteen	●

Toepassingsgebieden

- ▶ bouwbedrijven
- ▶ Tuin- en landschapsbouw
- ▶ Hoogbouw
- ▶ Timmerwerf
- ▶ Bestratingsbedrijven
- ▶ Natuursteenbedrijven

Diameter x gat in mm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Segment in mm Aantal / Lengte / Breedte/Hoogte	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
300 x 20	100 m/s	6400 omw/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183
300 x 25,4	100 m/s	6400 omw/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184
300 x 30	100 m/s	6400 omw/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185
350 x 20	100 m/s	5500 omw/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x gat in mm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Segment in mm Aantal / Lengte / Breedte/Hoogte	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
350 x 25,4	100 m/s	5500 omw/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195
350 x 30	100 m/s	5500 omw/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196
400 x 20	100 m/s	4800 omw/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484
400 x 25,4	100 m/s	4800 omw/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485
400 x 30	100 m/s	4800 omw/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527
450 x 25,4	100 m/s	4300 omw/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201
450 x 30	100 m/s	4300 omw/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200
500 x 25,4	100 m/s	3900 omw/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203
500 x 30	100 m/s	3900 omw/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

