
Doorslijpschijf

A 24 R SUPRA





Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■□□
Agressiviteit	■■■■□□□
Levensduur	■■■■■■□

Materiaal

Staal	●
Roestvast staal	◑
Gietijzer	◑

Nut van het product

Geoptimaliseerde combinatie voor het slijpen van staal - Ook bruikbaar op roestvast staal - Goede slijpprestaties - Optimaal voor stationaire doorslijpmachines 3 – 5 kW

Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
250 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	7600 omw/min	10	2465
300 x 3 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 omw/min	10	71365
300 x 3 x 25,4	▬▬	100 m/s	6400 omw/min	10	6793
300 x 3 x 30	▬▬	100 m/s	6400 omw/min	10	13524
300 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	6400 omw/min	10	6807
350 x 3,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 omw/min	10	13528
350 x 3,5 x 32	▬▬	100 m/s	5500 omw/min	10	13536
400 x 4,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 omw/min	10	292933

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
400 x 4,5 x 32		100 m/s	4800 omw/min	10	292932
400 x 4,5 x 40		100 m/s	4800 omw/min	10	296567

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de