Doorslijpschijf

A 346 *EXTRA*



Fe·S·Cl <0,1%



Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■□□□
Agressiviteit	■■■■□□□
Levensduur	■■■■■□□

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●
Aluminium	◑

Nut van het product

Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en roestvast staal - Doorslijpschijf gemaakt van gecalcineerde, kubieke aluminiumoxide die zelfscherpend is - Geringe braamvorming, langere standtijd - Bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dunnere materialen zoals profielen en buizen - Verpakt per 8 stuks in een gebruiksvriendelijke metalen box met venster

Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- RVS-verwerkende industrie
- Relingbouw

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 omw/min	40	347566
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 omw/min	40	362583

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de