Doorslijpschijf

A 36 TZ SPECIAL





Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■■□
Agressiviteit	■■■■■■■
Levensduur	■■■■■□□

Nut van het product

Heel goede slijpprestaties, ook bij lage schuurdruk

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	◑

Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- RVS-verwerkende industrie
- Relingbouw

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 omw/min	25	136549
125 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 omw/min	25	136550
180 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 omw/min	25	136551
230 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	6600 omw/min	25	136552

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de