Doorslijpschijf

A 46 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%



Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■■□
Agressiviteit	■■■■■■□
Levensduur	■■■■■■□

Nut van het product

Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en roestvast staal - Eerste keus voor professionele toepassingen en snel doorslijpen van veeleisende materialen

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●

Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- RVS-verwerkende industrie
- Relingbouw

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
100 x 1,6 x 16	▬	80 m/s	15300 omw/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 omw/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23	◡	80 m/s	13300 omw/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	13300 omw/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 omw/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23	◡	80 m/s	12200 omw/min	25	235379

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 omw/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 omw/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 omw/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 omw/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 omw/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 omw/min	25	265044

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de