Doorslijpschijf

A 60 TZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■■□
Agressiviteit	■■■■■□□
Levensduur	■■■■■■□

Nut van het product

Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Verpakt per 10 stuks in een metalen box met venster voor gemakkelijk uitnemen

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●
Non-ferro metalen	◑

Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- RVS-verwerkende industrie
- Relingbouw

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 omw/min	50	310503
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 omw/min	50	310504

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR