# Doorslijpschijf

# **A 646 R** *SUPRA*



Fe·S·Cl <0,1%




## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| Binding | Kunsthars, vezelversterkt |
| type korrel | Aluminiumoxide |
| Hardheid | ■■■■■■□ |
| Agressiviteit | ■■■■■■□ |
| Levensduur | ■■■■■■□ |

## Nut van het product

Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en roestvast staal - Doorslijpschijf van zelfscherpende gecalcineerde al. oxide - Bijzonder hoge agressiviteit bij het doorslijpen van massief staal

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Staal | ● |
| Roestvast staal | ◑ |

## Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- RVS-verwerkende industrie
- Relingbouw

| Diameter x breedte x gat in mm | Vorm | Vmax m/s | Max. toegest. toerental | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 13300 omw/min | 25 | 340947 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 12200 omw/min | 25 | 340946 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 10200 omw/min | 25 | 340945 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 8500 omw/min | 25 | 340944 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 6600 omw/min | 25 | 340943 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | ⌒ | 80 m/s | 6600 omw/min | 25 | 340942 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR