Doorslijpschijf

A 660 R *SUPRA*



Fe·S·Cl <0,1%



Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■□□
Agressiviteit	■■■■■□□
Levensduur	■■■■■□□

Nut van het product

Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Hoge slijpprestaties - Verpakt per 10 stuks in een gebruiksvriendelijke metalen box met venster

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●

Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- RVS-verwerkende industrie
- Relingbouw

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 omw/min	50	362677
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 omw/min	50	362678

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de