# Doorslijpschijf

# C 24 EXTRA




## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| Binding | Kunsthars, vezelversterkt |
| type korrel | Siliciumcarbide |
| Hardheid | ■■■■□□□ |
| Agressiviteit | ■■■■□□□ |
| Levensduur | ■■■■■□□ |

## Nut van het product

Optimaal voor alle minerale werkstoffen door het scherpe, grove siliciumcarbide - Inzet op machines uit de vrije hand op benzine met een slijpsnelheid van 80 m/s

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Steen/Beton | ● |

## Toepassingsgebieden

- Wegenbouw
- Weg- en waterbouw/civiele techniek
- Tuin- en landschapsbouw
- Steenhouwerijen

| Diameter x breedte x gat in mm | Vorm | Vmax m/s | Max. toegest. toerental | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 3,5 x 20 | ▬ | 80 m/s | 5100 omw/min | 10 | 288223 |
| 300 x 3,5 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 5100 omw/min | 10 | 288224 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de