Ronde borstel, gegolfde draad

BR 600 W





Nut van het product

Geschikt voor lichte tot middelzware borstel- en afbraamwerkzaamheden van snijranden, leidingen/buizen of kleine onderdelen - Ø150-200 mm voor gebruik op stationaire machines - Ø115/Ø125 mm voor gebruik op haakse slijpmachines- Dichte bezetting voor een lange standtijd - Incl. adapterset voor borstels Ø 150 - 200 mm om het montagegat te verkleinen (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Materiaal

Staal	●
Roestvast staal	●

Toepassingsgebieden

- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- RVS-verwerkende industrie

Diameter x breedte x gat in mm	opname	Draad-materiaal	Draaddikte in mm	Draadlengte in mm	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 15	M 14 opname	Staal	0,30	24	15000 omw/min	1	370722
125 x 15	M 14 opname	Staal	0,30	29	15000 omw/min	1	370723
150 x 25 x 32		Staal	0,30	30	6000 omw/min	1	363997
150 x 25 x 32		Roestvast staal	0,30	30	6000 omw/min	1	364000
178 x 25 x 32		Staal	0,30	42	6000 omw/min	1	363998
178 x 25 x 32		Roestvast staal	0,30	42	6000 omw/min	1	364001
200 x 25 x 32		Staal	0,30	45	4500 omw/min	1	363999
200 x 25 x 32		Roestvast staal	0,30	45	4500 omw/min	1	364002

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de