# Schleiffix marmoreerstift

# SFM 656







## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| Binding | Kunststof |
| Type korrel | SiC |

## Materiaal

Roestvast staal ●

## Nut van het product

Produceert een glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken - Zacht schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar - Beschikbaar in twee uitvoeringen: voor het eenvoudig en veilig klemmen met afgevlakte schacht (standaard uitvoering, op voorraad) en met volledige ronde schacht (op aanvraag)

## Toepassingsgebieden

- Machine- en containerbouw

**Korrelbereik:**

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Diameter x hoogte x stift in mm | korrel | Binding | Vmax m/s | Max. toegest. toerental | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 3200 omw/min | 10 | 13856 |
| 30 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 3200 omw/min | 10 | 13857 |
| 40 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 2400 omw/min | 10 | 13859 |
| 40 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 2400 omw/min | 10 | 13860 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | T | 5 m/s | 1900 omw/min | 10 | 334993 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 1900 omw/min | 10 | 13862 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Diameter x hoogte x stift in mm | korrel | Binding | Vmax m/s | Max. toegest. toerental | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 1900 omw/min | 10 | 13863 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | T | 5 m/s | 1600 omw/min | 10 | 334995 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 1600 omw/min | 10 | 13865 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de