Lamellenschijf

SMT 314 EXTRA





Eigenschappen

Type korrel	Aluminiumoxide
Schijf	Glasvezel
Uitvoering	conisch 12°
Agressiviteit	■■■■□□□
Levensduur	■■■■□□□

Nut van het product

Goede schuurprestaties op niet-gelegeerd staal - Ook geschikt voor non-ferro metalen - Goed afnamevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers

Materiaal

Staal	●
Non-ferro metalen	●
Hout	◑

Toepassingsgebieden

- Fabriekstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalbewerking

Korrelbereik:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 omw/min	10	322808
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 omw/min	10	322809
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 omw/min	10	322811
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 omw/min	10	322812
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 omw/min	10	322813
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 omw/min	10	322814

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 omw/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 omw/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 omw/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 omw/min	10	322819
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 omw/min	10	322821
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 omw/min	10	322822

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de