Lamellenschijf

SMT 628 SUPRA





Eigenschappen

Type korrel	Zirkoonoxide
Schijf	Glasvezel
Uitvoering	Vlak
Agressiviteit	■■■■■■□
Levensduur	■■■■■□□

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●

Toepassingsgebieden

- Metaalbewerking
- Metaalindustrie
- Staalbouw

Nut van het product

Speciaal geschikt voor het vlakschuren in staal en roetsvast staal - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers - Agressieve schuurprestaties bij hoog schuurcomfort

Korrelbereik:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 omw/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 omw/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 omw/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 omw/min	10	322793
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 omw/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 omw/min	10	322795

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 omw/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 omw/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 omw/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 omw/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 omw/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 omw/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 omw/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 omw/min	10	322806

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de