
Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y







Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Zirkoonoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	Y-polyester

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●
Metaal universeel	●

Nut van het product

Scheurvaste, krachtige schuurband - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal in het algemeen

Korrelbereik:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
75 x 2000	24	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62056
75 x 2000	36	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62150
75 x 2000	40	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62509
75 x 2000	50	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62604
75 x 2000	60	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62938
75 x 2000	80	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	63068

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
75 x 2000	120	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	20598
150 x 2000	36	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62176
150 x 2000	40	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62537
150 x 2000	60	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62971
150 x 2000	80	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	63102
150 x 2000	120	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	278219

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de