
Vouwschuurwiel

FSR 618





Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide

Materiaal

Metaal universeel	●
Hout	◑
Verf/Lak/Plamuur	◑
Kunststof	◑

Nut van het product

Vouwschuurwielen met gevouwen weefsellamellen met al.oxide korrel maken een gemakkelijke bewerking van voegen, groeven en geulen mogelijk - Heel grote werkdiepte

Korrelbereik:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat in mm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
165 x 14	40	50 m/s	5800 omw/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 omw/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 omw/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 omw/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 omw/min	10	25998
165 x 14	220	50 m/s	5800 omw/min	10	26033

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de