Schuurwiel

SM 611 W





Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide

Materiaal

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	●
Metaal universeel	●

Nut van het product

Gelijkmatig schuurbeeld door onafgebroken frisse, ongebruikte schuurkorrels - Universeel bruikbaar op alle werkstoffen - Past zich optimaal aan de contouren van het werkstuk aan - Zonder spandeksel SMD 612 bruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte x gat in mm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 omw/min	5	221597
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 omw/min	5	221596
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 omw/min	5	221595
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 omw/min	5	221593
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 omw/min	5	221591
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 omw/min	3	241156

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de