

SW 512 Schuurblok, schuurspons voor verf, lak, plamuur, kunststof

mit SiC-Korn



Toepassingsgebieden

Verf	<input checked="" type="radio"/>
Lak	<input checked="" type="radio"/>
Plamuur	<input checked="" type="radio"/>
Kunststof	<input checked="" type="radio"/>
Hout	<input type="radio"/>
Metaal	<input type="radio"/>

Eigenschappen

Soort korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht

Voordelen: Dunne, zeer flexibele schuurspons voor bijzonder moeilijk toegankelijke delen zoals holtes, profielen en randen - Dichte schuimstofstructuur, daardoor gelijkmatige drukverdeling voor een bijzonder fijn slijpbeeld - Geen knikken, geen vouwen - Nat en droog te gebruiken - Scherp siliciumcarbide voor hogere agressiviteit en voor de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen

Breedte in mm	Lengte in mm	Hoogte in mm	Hardheidsgraad	Korrel	Type korrel	Artikelnummer	Beschikbaarheid
115	140	5	hard	120	Siliciumcarbide	337850	
115	140	5	hard	180	Siliciumcarbide	337851	
115	140	5	hard	220	Siliciumcarbide	337852	
115	140	5	hard	320	Siliciumcarbide	337853	